

## Equipamiento de serie/especial para la plastificadora Hotmelt

	KC-TO
<b>Alimentador automático de pliegos</b>	
- cabeza aspiradora original Mabeg	•
- placa portadora de la pila con ajuste fino +/- 10 mm	•
- generador de presión / vacío	•
- mesa de cintas aspirantes	•
- control de pliego doble	•
- sistema automático para pila restante	•
- descenso de la placa portadora de la pila en dos velocidades	•
- mesa para apilar	•
- mesa adicional para apilar	°
- unidad de ionización (barra y boquilla)	°
<b>Alimentación de pliegos</b>	
- marcas delanteras controladas electrónicamente	•
- solapado por lado inferior libremente programable	•
- bloqueo de cuerpos extraños ante la ranura de plastificado	•
- parada automática en caso de pliegos ausentes ante la ranura de plastificado y protección de la banda detrás	•
- marca de tracción lateral	°
<b>Unidad de plastificado</b>	
- unidad de aplicación del adhesivo	•
- tanque de fundido del adhesivo con sistema de bombeo	•
- mangueras calentadas para el flujo de avance y retorno del adhesivo (tanque/boquilla)	•
- unidad de plastificado	•
- dispositivo adicional para plastificado del lado inferior termo	°
- cortador longitudinal de película (corte en la bobina de la película)	°
- eje basculante de desenrollamiento de la película (ajustable longitudinal y diagonalmente) con elementos tensores neumáticos y freno de polvo magnético	•
- dispositivo Corona tras el desenrollado de la película	°
- adaptador de 6" para ejes enrolladores	°
- desenrollado adicional de la película 50%	°
- eje enrollador unilateral ajustable longitudinalmente en la dirección de desplazamiento del pliego, con elementos neumáticos tensores	•
- regulador de temperatura	•
- indicador óptico del estado de funcionamiento	•
- pantalla gráfica en color	•
- módem	•
- control de registro	°
- dispositivo de plastificado de ventanas con cilindro de contrapresión intercambiable	°
<b>Gofrado en línea</b>	
- dispositivo de gofrado	°
- cilindro de gofrado adicional	°
- grúa para el cambio de los cilindros de gofrado	°
- bandeja móvil para cilindros	°
- dispositivo de enfriamiento incluyendo refrigeración del agua de retorno	°
<b>Separadora de pliegos</b>	
- Separadora de pliegos TM	•
- dispositivo de estirado (ajustable radial y diagonalmente)	•
- dispositivo de ionización (2 barras)	°
- separadora de pliegos GTM alternativa	°
- separadora de pliegos UTM alternativa	°
<b>Apilador</b>	
- salida automática de pila	•
- deformación de pliegos	°
- placa portadora de pila	•
- topes para los lados de la pila, desplazables lateralmente	•
- contador de pliegos	•
- ventiladores de arriba con aire de soplado sincronizado	°
- dispositivo non-stop (persiana)	°
<b>Otros</b>	
- elevación de la instalación 300 mm incluyendo plataformas	°