

Dotazione di serie e speciale per macchina plastificatrice TD-1

| | TD |
|--|----|
| Mettifoglio automatico | |
| - testa aspirazione originale Mabeg | • |
| - tavola della pila | • |
| - generatore di pressione/vuoto | • |
| - tavolo a nastri aspiranti | • |
| - tavola della pila aggiuntiva | ° |
| - unità di ionizzazione (barra e ugello) | ° |
| Purificazione foglio | |
| - spazzola di spolveratura su nastro aspirante | ° |
| Alimentazione foglio | |
| - lappatura inferiore liberamente programmabile | • |
| - blocco corpi estranei prima della fessura di plastificazione | • |
| - arresto automatico per foglio errato davanti la fessura di plastificazione | • |
| Dispositivo di plastificazione | |
| - rullo plastificazione 200 mm Ø cromato duro | • |
| - rullo contropressione 155 mm Ø con gommatura speciale | • |
| - stazione di plastificazione aggiuntiva dry sul lato inferiore | ° |
| - impianto di plastificazione con adesivo in dispersione | ° |
| - taglierina lunghezza film con riavvolgimento film restante | ° |
| - albero svolgimento film estraibile (regolabile in lunghezza e trasversalmente) con elementi tensori pneumatici e freno a polvere magnetica | • |
| - adattatore albero avvolgimento 6" | ° |
| - apparecchio di regolazione della temperatura | • |
| - modem | • |
| Goffratura in linea | |
| - unità di goffratura | ° |
| - rullo di goffratura aggiuntivo | ° |
| - gru per cambio rulli di goffratura | ° |
| - dispositivo di abbassamento dei rulli mobile | ° |
| Separatore foglio | |
| - separatore foglio GM | • |
| - dispositivo di antiarricciatura (regolazione radiale e diagonale) | • |
| - separatore foglio gruppo aggiuntivo GTZ | ° |
| Uscita a pila | |
| - tavola a scosse | • |
| - uscita a pila automatica | ° |
| - tavola della pila | ° |
| - pestello spostabile sul lato della lunghezza | ° |
| - contafoogli | ° |
| - ugelli soffianti di sotto | ° |